



MONTERINGSINSTRUKS FOR VEGGSKJOLD.

Sikkerheten og levetiden på dette produktet avhenger av at denne instruksjonen følges nøye. Les derfor teksten grundig før montering.

Armaturen er dobbeltisolert.

Montéring – se medfølgende skisse.

Armaturen er forsynt med tetningsplugger for å sikre koblingsrommet mot vann.

Klipp et lite hull i membranen.

Hullet skal være tilpasset dimensjon på inngående ledning (se pkt. 3 nedenfor).

Montér i følgende rekkefølge:

- 1) Påse at strøm på angjeldende kurs er koblet ut.
- 2) Fjern armaturens frontdeksel ved å løsne festeskruen som sitter i underkant av dekselet. (Ekstra festeskruer medfølger i skruerosen.)
- 3) Løsn deretter skruen som fester selve reflektoren.
- 4) Fest inngående ledning til koblingsklemmen i koblingsboksen. Påse at avmantling av lederne er tilpasset hullene på klemmen, og at de avisolerte kordellene tres inn uten at noen tråder blir liggende utenfor hullene.
- 5) Fest bakstykket på veggen med vedlagte skruer. (plastplugg).
- 6) Deretter monteres reflektoren tilbake igjen.
- 7) Sett i lyskilde, og monter frontdekselet. Effekt på lyskilden må ikke overstige maks effekten som fremkommer på produktets merkeskilt.

Anbefalte lyskilder:

A) LED

B) Eksteriørpære 33W

Miljø krav



Avfall i form av elektriske produkter skal ikke behandles som vanlig husholdningsavfall. Avfallet skal resirkuleres, ta kontakt med din kommunale gjenvinningsstasjon, eventuelt din forhandler av elektrisk utstyr for korrekt håndtering.

